

DERCOL GUMWAX

COMPOSIÇÃO QUÍMICA	Colofónia especial - Mistura de ácidos resínicos
ESPECIFICAÇÕES	Índice de acidez, mg KOH/g (ASTM D465) 155 - 175 Ponto de amolecimento, °C (ASTM E28) 73 - 83 Cor Gardner, 50% em tolueno (ASTM D1544): ≤ 7 Teor em matérias voláteis (ASTM D889) Max. 1%
UTILIZAÇÕES	Devido à sua pureza, Gumwax é usada em ceras depilatórias
FORMA DE ENTREGA	Resina britada, em sacos de papel de 25 kg Em bloco, tambores de 250 kg
Nº CAS	8050-09-7
Nº EINECS	232-475-7

Outubro 2013

Como não podemos prever todas as condições de utilização dos nossos produtos, não nos consideramos responsáveis por resultados obtidos pela aplicação desta informação, ou pela utilização dos nossos produtos. Os utilizadores deverão efectuar os seus próprios ensaios para determinar a adequação, quer técnica, quer de segurança, dos nossos produtos às suas aplicações concretas. Com excepção das especificações acima indicadas, vendemos os nossos produtos sem garantia, cabendo aos clientes e utilizadores toda a responsabilidade por perdas e danos eventualmente decorrentes do manuseamento e utilização dos nossos produtos, quer usados sozinhos, quer em combinação com outros produtos.

Mod.N1.1.8-1